



Hogyan válasszunk ablakot?

Az ablakok kiválasztása hosszú évekre szóló döntés. Érdeemes tehát tájékozottnak lennünk, miktől is „jó” egy ablak? A következőkben általános, könnyen érthető, értelmezhető tanácsot kívánunk adni az ablakok kiválasztásához.

1. Üvegezés

Az ablak legnagyobb felülete az üveg! Mivel az ablakaink legfontosabb funkciója a hőszigetelés, rendkívül fontos a megfelelő üveg kiválasztása.

„K” érték: A hőszigetelő képesség egyik kulcs mérőszáma az ún. „K” érték, amely az üveg hő átteresztését mutatja meg. Minél kisebb a „K” érték, annál jobb az üveg hőszigetelő képessége, annál nagyobb az energia megtakarítás. A legkiválóbb argongázzal töltött üvegek $K=1.1$ értékkel rendelkeznek.

2 RÉTEGŰ ÜVEG



3 RÉTEGŰ ÜVEG





2. Vasalat rendszer

Ablakaink biztonságos, kényelmes, tartós használatának egyik alapja a vasalat. A modern ablakok zárrendszere több célnak is megfelel. A kiváló ablakok zárrendszere az alapon kívül a következő funkciókkal rendelkezik.

- Hibás működtetés gátló, a biztonságos használat alapja!**
Megakadályozza a kilincs helytelen használatából eredő ablak „kiesést”
- Részellőztető funkció**
Lehetővé teszi a mérsékelt szellőztetést az ablakok nyitása nélkül
- Kiemelés gátló**
Betörés elleni alapvédelem. Meggátolja, hogy a bukó funkcióban lévő ablak kiemelhető legyen.

3. Profil



FA

Az anyag természetessége különleges hangulatot teremt az otthonokban. A fából készült profiloknál a legfontosabb szempont, hogy vetemedés mentes legyen. A megfelelően kiszáritott 3 rétegben ragasztott profil garantáltan, hosszútávon vetemedésmentes! A leggyakrabban használt minőségi fa ablak anyaga csomómentes borovi fenyő vagy a meranit fa.

Fontos a fa profilok felületkezelése is, melyet ajánlott gyárilag több (4) rétegű kezeléssel ellátni! A házilagos felületkezelést NEM AJÁNLUJUK! A lazúros festés- a látható fa erezet által – kiemeli az anyag természetes szépségét. Célszerű a lazúr festett ablakokat hosszitoldás mentes profilokból készíteni (ilyenkor a profil nem összeillesztett darabokból áll, hanem egy szál anyagból)

Az időjárás viszontagságok- eső, hó, nap – elleni védelem fontos része az alapos, minőségi felületkezelés és az alumínium vízvető SZÁRNYON ÉS A TOKON egyaránt!



MŰANYAG

Az utóbbi évtizedben egyre szélesebb körben terjedtek el a műanyag profilú ablakok kedvező érfekvésük, könnyű kezelhetőségük miatt. A jól megszerkesztett nyílászárók szinte elnyúlhatatlank.

Az arcélnak nagyon erősnek kell lenni. Célszerű úgynevezett zárt szelvényes az egész ablakon körbefutó vasalattal ellátott terméket választani.

Az üzletekben a metszeteken kiválóan ellenőrizhető a merevítő vasalat. A műanyag nyílászárók általában „túl tökéletesen zárnak”, így a lakást nem engedik a párából megszabadulni. A mikro szellőztetés könnyít a helyzeten!! A legjobb minőségű ablakokon a körbefutó gumitömítésen a gyártás során „szellőző rést” hagynak, mely a helyiségek egészséges levegőcseréjét biztosítja.

ALUMÍNIUM

Az alumínium nyílászárók kiváló választás lehetnek mind otthonok, mind középületek számára, köszönhetően tartósságuknak, stabilitásuknak és hosszú élettartamuknak.

Számos előnyük mellett, mint a rozsdamentesség, a hőhídmentes kialakítás és a nagy teherbírás, modern megjelenésük is egyedi stílust kölcsönözhet a helyiségnek.

Az alumínium nyílászárók nagy teherbírásúak, így képesek ellenállni a szélsőséges időjárási viszonyoknak, és hosszú élettartammal rendelkeznek. A hőhídmentes kialakítás minimalizálja a hővesztést, ami energiatakarékossághoz vezet.

